

RACING KART TIRE 2014



【ご注意】安全の為に必ずお読みください。

危険防止のために!

空気圧に関するご注意

- ⚠ 危険** ●破裂の危険を避けるため、タイヤを安全圏の中に入れる等、安全措置を講じた上、空気を充て込んでください。
- ⚠ 警告** ●コンプレッサーの調整弁は、タイヤ破裂の危険がありますので、500kPa (5.0kgf/cm²) に正しく調整してください。
- ⚠ 警告** ●タイヤリム組み時のビードシーティング圧は、(当カタログ記載のタイヤは) 必ず300kPa (3.0kgf/cm²) 以下の空気圧で実施してください。(ビードシーティングとは、タイヤ組立て時にタイヤの両側のビードがリムのビードシート部に周上均等にのった状態をいいます。)
- 走行時はバルブキャップの装着を推奨します。
- チューブレスタイヤはビード周辺の傷などで空気もれを起こすことがありますので、リム組み時には、必ず当社推奨の潤滑剤を塗布してください。
- リムとタイヤビード部をかん合せせる場合、バルブコア (ムシ) は抜いて空気を充てんする事を推奨します。その後バルブコアを装着し使用空気圧に合わせてください。
- ビードシーティング圧以下の空気を注入後、タイヤの両側のビードがリムのシート部に周上均等にのっているかを確認し、使用空気圧を充て込んでください。

タイヤの傷

- ⚠ 危険** ●ロードに達している外傷・ゴム割れのあるタイヤは、本来のタイヤ強度が損なわれ破壊の危険がありますので使用しないでください。

安全維持・性能維持のために!

タイヤ選択時のご注意

- 一般公道では走行できません。
- タイヤサイズに適合したホイールに装着してください。
- チューブレスバルブは、TR412及びTR413を推奨します。

異物・傷の点検

- ⚠ 警告** ●ホイールには亀裂、変形等の損傷や著しい腐食がないことを確認してください。
- タイヤに、亀裂又は釘、金属片、ガラス等が刺さっていたり、溝に石、その他異物を噛み込んでいないか確認してください。異物を発見した時は、全て取り除いてください。

タイヤ・ホイール装着時のご注意

- タイヤ内の異物や水分によりタイヤの機能を損なう場合があります。リム組み前にタイヤ内を点検し、異物や水分を取り除いてください。
- コンプレッサー内の水もタイヤ内に入りますので定期的にドレイン抜きをしてください。
- ⚠ 警告** ●チューブレスタイヤのリム組み後は、タイヤとリムのかん合部分 (ビード部周辺) やバルブ穴からの空気もれ (バルブを上下・左右に動かす等) がないことを確認してください。
- タイヤサイド部に回転方向の表示がありますので、その指示の通りに正しく装着してください。

- ⚠ 警告** ●破裂の危険がありますので、タイヤを車両に装着した時は車体と接触する恐れがないか、必ず確認してください。

安全走行ポイント

- ⚠ 警告** ●タイヤを傷つけるおそれがあるので、縁石等にタイヤの側面を接触させたり、突起物乗り上げは避けてください。

ならし走行

- 特に装着直後には、ワックス分がとれてグリップが安定するまでアクセル・ブレーキ操作やコーナリングはご注意ください。

美化・保護剤

- 瞬間バンク修理剤又はタイヤつやだし剤等、タイヤに劣化等有害な影響を及ぼすものは使用しないでください。
- シリコンやワックス分が含まれているタイヤ美化剤やリム組み潤滑剤を塗布する場合は、トレッド表面 (接地部) に付着しないように注意してください。もし付着した場合は、注意して走行してください。

タイヤ保管

- タイヤは、直射日光、雨及び水、油類、ストーブ等の熱源及び電気火花の出る装置を避けて保管してください。

カートタイヤに関するお問い合わせ・ご相談 横浜ゴム(株) お客様相談室 ☎0120-667-520 受付時間 平日(月~金) 9:00~12:00/13:00~17:00
YFC CO.,LTD. 〒105-0004 東京都港区新橋6-2-1 TEL:03-3431-9930 FAX:03-3438-3830

●このカタログに掲載されているタイヤの寸法(外径、総幅)は実測値です。
●このカタログに掲載されているタイヤの適用リム幅の範囲でリムを選択してください。また、装着、選択の際は販売店とよくご相談ください。●タイヤのサイズによって掲載されているタイヤの写真とパターンが若干異なる場合があります。●仕様は予告なく変更する場合があります。●廃タイヤを処理するには費用がかかります。●タイヤの製品等に関するお問い合わせは(社)日本自動車タイヤ協会でも承っております。

お求め・ご相談は信用ある当店へ...



ADVAN RACING KART TIRE

<p>ADVAN ACM</p> <p>CIK公認 F-PRIME Pattern No. Y801J/G</p>	<p>ADVAN ACH</p> <p>CIK公認 F-OPTION Pattern No. Y801J/G</p>	<p>ADVAN ACB</p> <p>CIK公認 Z-PRIME Pattern No. Y801J/G</p>	<p>ADVAN ACC</p> <p>CIK公認 Z-OPTION Pattern No. Y801J/G</p>	<p>ADVAN ACW</p> <p>CIK公認 WET Pattern No. Y805C</p>
<p>ADVAN SL07</p> <p>JAF指定 Pattern No. Y801G/C</p>	<p>ADVAN SL83</p> <p>JAF指定 Pattern No. Y801</p>	<p>ADVAN SLJ</p> <p>JAF指定 Pattern No. Y801/D</p>	<p>ADVAN SL03</p> <p>JAF指定 WET Pattern No. Y805</p>	<p>ADVAN YRA2</p> <p>ALL WEATHER Pattern No. Y805A</p>
<p>ADVAN ED</p> <p>Pattern No. Y801/A</p>				

Force for BATTLEFIELDS

ADVAN、伝統の赤と黒のカラーに情熱を込め、
幾多のサーキットを勝ち抜いてきたレーシングスピリットとともに幅広いカテゴリーでの勝利に貢献する。
高次元の戦闘力を兼ね備えたADVAN RACING KART TIREは、
全てのカーターの走りを足元から支える。



MEDIUM

ADVAN ACM

CIK公認
F-PRIME
Pattern No. Y801J/G

KF向けCIK公認タイヤ。高いグリップ力と耐摩耗性を両立させたミディアムコンパウンドタイヤ。

HARD

ADVAN ACH

CIK公認
F-OPTION
Pattern No. Y801J/G

KF向けCIK公認タイヤ。高い操縦性と耐摩耗性に優れたハードコンパウンドタイヤ。

MEDIUM

ADVAN ACB

CIK公認
Z-PRIME
Pattern No. Y801J/G

KZ向けCIK公認タイヤ。高いグリップ力と耐摩耗性を両立させたミディアムコンパウンドタイヤ。

HARD

ADVAN ACC

CIK公認
Z-OPTION
Pattern No. Y801J/G

KZ向けCIK公認タイヤ。高い操縦性と耐摩耗性に優れたハードコンパウンドタイヤ。

WET

ADVAN ACW

CIK公認
Pattern No. Y805C

CIK公認レインタイヤ。優れたウェット性能を発揮するソフトコンパウンドタイヤ。

グリップ力

ADVAN ACM/ACB
ADVAN ACH/ACC
ADVAN SL07
ADVAN SL83
ADVAN SLJ
ADVAN ED

耐摩耗性

ADVAN SL07

JAF指定
Pattern No. Y801G/C

中・上級クラス向けのSLレース指定タイヤ。高いグリップ力と耐摩耗性を両立。

ADVAN SL83

JAF指定
Pattern No. Y801

初・中級クラス向けのSLレース指定タイヤ。耐摩耗性を重視。ジュニアクラスにも最適。

ALL WEATHER

ADVAN YRA2

Pattern No. Y805A

全天候型タイヤ。あらゆる路面状況に対応。

ADVAN SLJ

JAF指定
Pattern No. Y801/D

カデットクラス用ナロータイヤ。カートを学ぶ子供たちに相応しい性能を実現。

WET

ADVAN SL03

JAF指定
Pattern No. Y805

SLレース指定レインタイヤ。高いウェット性能と耐摩耗性を両立。

ADVAN ED

Pattern No. Y801/A

レンタルカートに最適なハードコンパウンドタイヤ。耐摩耗性を重視。

Pattern No. Y801 / Y801A / Y801C / Y801D / Y801G / Y801J / Y805 / Y805A / Y805C											
用途	商品コード	サイズ	パターン	F/R	名称	認定表示	標準リム (インチ)	外径 (mm)	タイヤ幅 (mm)	トレッド幅 (mm)	
DRY	V1181	4.5x10.0-5	Y801J	Front	ACM	CIK F-Prime	4.5	265	130	115	
	V1182	7.1x11.0-5	Y801G	Rear	ACM	CIK F-Prime	8.0	272	208	165	
	V1185	4.5x10.0-5	Y801J	Front	ACH	CIK F-Option	4.5	265	130	115	
	V1186	7.1x11.0-5	Y801G	Rear	ACH	CIK F-Option	8.0	272	208	165	
	V1189	4.5x10.0-5	Y801J	Front	ACB	CIK Z-Prime	4.5	265	130	115	
	V1190	7.1x11.0-5	Y801G	Rear	ACB	CIK Z-Prime	8.0	272	208	165	
	V1193	4.5x10.0-5	Y801J	Front	ACC	CIK Z-Option	4.5	265	130	115	
	V1194	7.1x11.0-5	Y801G	Rear	ACC	CIK Z-Option	8.0	272	208	165	
	Z9616	4.5x10.0-5	Y801G	Front	AAE	SL07		4.5	265	130	115
	Z9617	7.1x11.0-5	Y801C	Rear	AAE	SL07		8.0	275	210	160
	Z6076	3.6x10.0-5	Y801	Front	MH/SL83	SL83		4.0	252	120	90
	Z6077	6.0x11.0-5	Y801	Rear	MH/SL83	SL83		6.5	273	180	135
	Z9618	3.6x10.0-5	Y801	Front	AAJ	SLJ		4.0	252	120	90
	Z9619	5.0x11.0-5	Y801D	Rear	AAJ	SLJ		5.5	273	150	110
	Z6082	3.6x10.0-5	Y801	Front	ED	-		4.0	252	120	90
	Z6176	4.5x10.0-5	Y801	Front	ED	-		4.5	252	130	103
	Z6083	6.0x11.0-5	Y801	Rear	ED	-		6.5	273	180	135
	Z6177	7.1x11.0-5	Y801A	Rear	ED	-		8.0	280	213	160
WET	V1197	4.5x10.0-5	Y805C	Front	ACW	CIK	4.5	265	130	115	
	V1198	6.0x11.0-5	Y805C	Rear	ACW	CIK	6.5	275	180	140	
	Z6363	4.0x10.0-5	Y805	Front	SS/SL03	SL03		4.5	250	130	100
Z6364	6.0x11.0-5	Y805	Rear	SS/SL03	SL03		6.5	270	180	135	
ALL WEATHER	Z7897	4.5x10.0-5	Y805A	Front	YRA2	-	4.5	260	130	103	
	Z7898	6.5x11.0-5	Y805A	Rear	YRA2	-	6.5	275	188	148	

必ずお読みください。

ADVAN レーシングカートタイヤは、方向性パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻されたローテーションマーク(➡)をタイヤの回転方向に合わせ、全てが同一方向になるように装着してください。